

GEBRAUCHS- UND PFLEGEANWEISUNG

Unter Beachtung folgender Hinweise und Pflegetipps erreicht Ihr Hackblock eine lange Lebensdauer!

Anwendungsbereich

... ist die Fleischvorbereitung in der Großküche.

Aufgrund seiner Blockstärke ist er für die Industrielle Fleischverarbeitung (Metzgerei) nicht geeignet.

Der Hackblock ist für trockene und normal temperierte Räume vorgesehen. Nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen (Heizkörper, Öfen, Herde, Kessel,...) oder Klimaauslässen aufstellen.

Dies kann zum Austrocknen des Blockes und Trocknungsrisen führen!

Gebrauchsanweisung

Der Hackklotz dient vorrangig dem Schneiden und Klopfen von Fleisch. Des Weiteren können mit einem kleinen Hackbeil auch Rippchen zerteilt werden.

Auf keinen Fall heiße Töpfe und Pfannen auf dem Hackblock abstellen!

Große Hitze schadet dem Holz und kann zu Rissbildung führen!

Um die gleichmäßige Struktur des Blocks lange zu erhalten ist es wichtig die komplette Fläche zum Schneiden, Klopfen und Hacken zu nutzen.

Reinigung und Pflege

Die Oberfläche des trockenen Hackblocks täglich mit einem Schaber oder einer Hackblockbürste abkratzen. Mit einem nassen Schwamm und etwas Spülmittel den Hackblock säubern, eventuell mit Salz einreiben. Statt Spülmittel kann auch Speiseessig verwendet werden da er eine antiseptische Wirkung besitzt.

Anschließend gut mit einem Tuch oder einer Haushaltsrolle abtrocknen und mit Speiseöl einstreichen.

Auf keinen Fall den Hackklotz mit Wasser abspritzen oder einweichen!

Zu viel Wasser schadet dem Holz und kann zu Rissbildung führen!

Den Hackblock stets trocken halten und niemals in der Nässe stehen lassen!

Alle zwei Wochen bzw. vor längeren Arbeitsunterbrechungen (Betriebsferien, saisonale Pausen) ist ein gutes Speiseöl großzügig auf der Oberfläche zu verteilen und über Nacht ins Holz einziehen zu lassen. Das überschüssige Öl am nächsten Tag mit Küchenrolle abwischen. Durch das Öl wird die Oberfläche versiegelt und geschützt.

Tipp: Am besten eignet sich Sonnenblumenöl wegen seiner flüssigen, geruchs- und farbneutralen Eigenschaften. Außerdem zieht das Sonnenblumenöl sehr gut in das Holz ein. So wird das wertvolle Holz vor Austrocknung und Stumpfheit sicher geschützt, es nimmt weniger Feuchtigkeit auf und die antibakterielle Wirkung bleibt erhalten.

Zum Beachten

Sollte es trotz aller Vorkehrungen trotzdem zu Trocknungsrisen kommen, sofort eine großzügige Menge Speiseöl auf der Oberfläche des Hackblocks verteilen und einwirken lassen. Die Risse schließen sich von alleine wieder.

Bei hoher Beanspruchung empfiehlt es sich die Oberfläche in regelmäßigen Abständen z.B. mit einem Reinigungshobel zu begradigen.